

PRECO[®]
SYSTEM

Preco System srl – a socio unico
Via Cavazzo 70
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)


TEL. +39 0432.970597 – +39 0432.971977
info@precosrl.com www.plasticariciclata.it

ECO-RIPOSTIGLIO (PS1204)



Eco-ripostiglio realizzato in plastica riciclata al 100% hanit[®]
Il pavimento interno e le pareti sono realizzati con stecche perlineate da 3 x 12,5 cm
Il tetto è a una falda in PVC spessore 5 mm finto coppo
Dimensione porta 79x195h cm integrata nella struttura e provvista di chiavistello

Dimensioni interne: 194L x 194P x 220/230H cm
Dimensioni esterne: 210L x 220P x 240H cm (compresa tettoia)



**PRECO[®]
SYSTEM**

Preco System srl – a socio unico
Via Cavazzo 70
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)

TEL. +39 0432.970597 – +39 0432.971977
info@precosrl.com www.plasticariciclata.it

PESO COMPLESSIVO:		1300 Kg
PERCENTUALE DI PLASTICA RICICLATA POST-CONSUMO	75%	975 Kg

1Kg di plastica riciclata permette di ridurre le emissioni di CO₂ per circa 1.5 kg

Peso dell'arredo 975 x 1,5 Kg = 1462,5 Kg di CO₂ non emesse

Fonte: The Environmental & Economic Waste Caused by Incineration Dr. Jeffrey Morris – Sound Resource Management – Olympia, Washington, USA



CERTIFICAZIONI:

Tutti i nostri arredi e giochi sono certificati dall'Istituto IPPR di Milano con il marchio **PSV (Plastica Seconda Vita da raccolta differenziata dei rifiuti)**.

Sono conformi alle specifiche tecniche 4.2.1 del DECRETO CAM del 05/02/2015 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO, pubblicato sulla G.U. del 02/03/2015 e della Circolare 4 Agosto 2004 del Ministero dell'Ambiente in attuazione del D.M. 203/2003 (Green Public Procurement).

I nostri manufatti sono realizzati unicamente con materiale riciclato al 100% post consumo proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono esclusi plastiche industriali e materiali organici (segatura)

PROVE SUI MATERIALI:

- **CERTIFICAZIONE DI INVECCHIAMENTO ACCELERATO CON LAMPADA UV**
UNI EN ISO 4892-3:2006 Materie plastiche - Metodi di esposizione a sorgenti di luce di laboratorio - Parte 3: Lampade fluorescenti UV
- **RESISTENZA A FLESSIONE tipo EN 310:1993 su pali 10x10**
- **RESISTENZA A FLESSIONE su stecche perlinato antiscivolo**